



Wolframelektroden-AnschleifgerÄ¶t TURBO-SHARP X

Wolframelektroden-AnschleifgerÄ¶t TURBO-SHARP X

Extrascharf: TURBO-SHARPÄ® X

Die PrÄ¶zision des Elektrodenanschliffs hat wesentlichen Einfluss auf die LichtbogenstabilitÄ¶t und Einbrandtiefe. Das TURBOSHARP Ä® X-AnschleifgerÄ¶t ermÄ¶glicht die rasche Herstellung von prÄ¶zisen Elektrodenspitzen und trÄ¶gt zur Verbesserung der SchweiÄ¶qualitÄ¶t bei.

GleichmÄ¶Ä¶iger LÄ¶ngsschliff fÄ¶r ruhigen Lichtbogen

- Diamant-Kegelschliff mit feinsten LÄ¶ngsriefen und Planschliff fÄ¶r neue und verschmutzte Elektroden
- SpezialÄ¶hrungselemente fÄ¶r stufenlos einstellbaren Kegelschleifwinkel 20 – 60Ä°
- Hohe Anschleifdrehzahl von bis zu 27.000 UpM
- Sehr hohe Wiederholgenauigkeit
- Kompaktes, leichtes HandgerÄ¶t
- Mit Montagewinkel fÄ¶r stationÄ¶ren Einsatz am Schraubstock

Sicheres Anschleifverfahren

- An Absaugvorrichtung anschlieÄ¶bar
- Gekapseltes GerÄ¶tegehÄ¶use verhindert, dass gefÄ¶hrliche krebserregende SchleifstÄ¶ube eingeatmet werden bzw. in die Umwelt gelangen

Diamantschleifscheibe 6-fach genÄ¶tzt

- Doppelseitig beschichtete Diamantschleifscheibe
- Schleifkopfeinstellung fÄ¶r Sechsfachnutzung
- Hohe Standzeit, sehr wirtschaftlich

Im Set enthalten

- TURBO-SHARP X AnschleifgerÄ¶t
- Standard-Schleifkopf fÄ¶r 1,6/2,0/2,4/3,2 mm Wolframelektroden
- Multifunktionsabdeckung mit Ä¶hrungselement
- Diamant-Schleifscheibe doppelseitig beschichtet, sechsfach nutzbar
- Montagewinkel fÄ¶r stationÄ¶ren Einsatz
- Absaugstutzen fÄ¶r Absauganlage
- SPANNFIX Klemmhalter GrÄ¶Ä¶e L
- Montagewerkzeuge



- TURBO-SHARP X-Systemkoffer

Technische Daten

- Schleifwinkel, stufenlos: 20 – 60°
- Schleifscheibendurchmesser: 40mm
- Spannzangendurchmesser: 6mm
- Spannhalsdurchmesser: 43mm
- Motorleistung: 500W
- Stromstärke: 2300mA
- Netzanschluss / Phasen: 230 / 1V / ~
- Netzfrequenz: 50Hz
- Anschlussstecker: Schuko
- Gewicht: 1.98kg

Sku : 55490