Wolframelektroden-AnschleifgerÃ¤t TURBO-SHARP X

Wolframelektroden-AnschleifgerÃ¤t TURBO-SHARP X

Extrascharf: TURBO-SHARPÂ® X

Die PrÃ¤zision des Elektrodenanschliffs hat wesentlichen Einfluss auf die LichtbogenstabilitÃ¤t und Einbrandtiefe. Das TURBOSHARP Â® X-AnschleifgerÃ¤t ermÃ¶glicht die rasche Herstellung von prÃ¤zisen Elektrodenspitzen und trÃ¤gt zur Verbesserung der SchweiÃ?qualitÃ¤t bei.

GleichmÃ¤Ã?iger LÃ¤ngsschliff fÃ¼r ruhigen Lichtbogen

- Diamant-Kegelschliff mit feinsten LÃ¤ngsriefen und Planschliff fÃ¼r neue und verschmutzte Elektroden
- SpezialfÃ¼hrungselemente fÃ¼r stufenlos einstellbaren Kegelschleifwinkel 20 â?? 60Â°
- Hohe Anschleifdrehzahl von bis zu 27.000 UpM
- Sehr hohe Wiederholgenauigkeit
- Kompaktes, leichtes HandgerÃ¤t
- Mit Montagewinkel fÃ¼r stationÃ¤ren Einsatz am Schraubstock

Sicheres Anschleifverfahren

- An Absaugvorrichtung anschlieÃ?bar
- Gekapseltes GerÃ¤tegehÃ¤use verhindert, dass gefÃ¤hrliche krebserregende SchleifstÃ¤ube eingeatmet werden bzw. in die Umwelt gelangen

Diamantschleifscheibe 6-fach genÃ¼tzt

- Doppelseitig beschichtete Diamantschleifscheibe
- Schleifkopfeinstellung fÃ¼r Sechsfachnutzung
- Hohe Standzeit, sehr wirtschaftlich

Im Set enthalten

- TURBO-SHARP X AnschleifgerÃ¤t
- Standard-Schleifkopf fÃ¼r 1,6/2,0/2,4/3,2 mm Wolframelektroden
- Multifunktionsabdeckung mit FÃ¼hrungselement
- Diamant-Schleifscheibe doppelseitig beschichtet, sechsfach nutzbar
- Montagewinkel fÃ¼r stationÃ¤ren Einsatz
- Absaugstutzen fÃ¼r Absauganlage
- SPANNFIX Klemmhalter GrÃ¶Ã?e L
- Montagewerkzeuge

- TURBO-SHARP X-Systemkoffer

Technische Daten

- Schleifwinkel, stufenlos: 20 â?? 60Â°
- Schleifscheibendurchmesser: 40mm
- Spannzangendurchmesser: 6mm
- Spannhalsdurchmesser: 43mm
- Motorleistung: 500W
- StromstÃ¤rke: 2300mA
- Netzanschluss / Phasen: 230 / 1V / ~
- Netzfrequenz: 50Hz
- Anschlussstecker: Schuko
- Gewicht: 1.98kg

Sku : 55490