Zapfwellen-Stromerzeuger PTO 18 TA

Zapfwellen-Stromerzeuger PTO 18 TA

- Generator fÃ¼r den Dauereinsatz in der Landwirtschaft oder bei StromausfÃ¤llen
- Gut erreichbare AnschlÃ¼sse an der Oberseite
- Bedienpanel mit BetriebsstundenzÃ¤hler, Voltmeter und Frequenzmeter
- Robuster Aufbau mit Schutzart IP23
- Elektronische Spannungsregelung AVR
- Thermoschutzschalter schÃ¼tzt gegen Ã?berlastung und Kurzschluss durch defekte Verbraucher oder Leitungen
- GÃ¼nstige Alternative zum Dieselstromerzeuger
- QualitÃ¤t Made in Europe

Technische Daten

- LÃ¤nge (Produkt) ca. 950 mm
- Breite/Tiefe (Produkt) ca. 800 mm
- HÃ¶he (Produkt) ca. 933 mm
- Gewicht (Netto) ca. 118 kg
- Antrieb Zapfwelle
- Dreipunkthalterung Kategorie 1
- Leistung empfohlen (Traktor) 33 kW
- Zapfwellendrehzahl 428 minÂ¯Â¹
- Leistungsfaktor 1 / 0,8 Cos É¸
- Phasenschieflast max. 10%
- Schieflast max. 10%
- Typ Synchron
- Nennspannung 230 / 400 V
- Max. Spannungsabweichung (+/-) 2%
- Zeitlich begrenzte Ausgangsleistung (Scheinleistung) 7,9 / 19,8 kVA
- Zeitlich begrenzte Ausgangsleistung (Wirkleistung) 7,9 / 15,84 kW
- Dauerausgangsleistung (Scheinleistung) 7,2 / 18 kVA
- Dauerausgangsleistung (Wirkleistung) 7,2 / 14,4 kW
- Drehzahl Generator 3000 minÂ¯Â¹
- Schutzklasse Generator IP 23
- SteckdosenausfÃ¼hrung 2 x 230 V 16A / 1 x 400V 32A
- Schutzklasse Steckdosen IP 44

Sku : 6710015