



Zapfwellen-Stromerzeuger PTO 18 TA

Zapfwellen-Stromerzeuger PTO 18 TA

- Generator für den Dauereinsatz in der Landwirtschaft oder bei Stromausfällen
- Gut erreichbare Anschlüsse an der Oberseite
- Bedienpanel mit Betriebsstundenzähler, Voltmeter und Frequenzmeter
- Robuster Aufbau mit Schutzart IP23
- Elektronische Spannungsregelung AVR
- Thermoschutzschalter schützt gegen Überlastung und Kurzschluss durch defekte Verbraucher oder Leitungen
- Günstige Alternative zum Dieselstromerzeuger
- Qualität Made in Europe

Technische Daten

- Länge (Produkt) ca. 950 mm
- Breite/Tiefe (Produkt) ca. 800 mm
- Höhe (Produkt) ca. 933 mm
- Gewicht (Netto) ca. 118 kg
- Antrieb Zapfwelle
- Dreipunkthalterung Kategorie 1
- Leistung empfohlen (Traktor) 33 kW
- Zapfwellendrehzahl 428 min^{-1}
- Leistungsfaktor 1 / 0,8 Cos ?
- Phasenschwanklast max. 10%
- Schieflast max. 10%
- Typ Synchron
- Nennspannung 230 / 400 V
- Max. Spannungsabweichung (+/-) 2%
- Zeitlich begrenzte Ausgangsleistung (Scheinleistung) 7,9 / 19,8 kVA
- Zeitlich begrenzte Ausgangsleistung (Wirkleistung) 7,9 / 15,84 kW
- Dauerausgangsleistung (Scheinleistung) 7,2 / 18 kVA
- Dauerausgangsleistung (Wirkleistung) 7,2 / 14,4 kW
- Drehzahl Generator 3000 min^{-1}
- Schutzklasse Generator IP 23
- Steckdosenausführung 2 x 230 V 16A / 1 x 400V 32A
- Schutzklasse Steckdosen IP 44

Sku : 6710015