



Zimmereitischkreissäge TKS-Z 400

Zimmereitischkreissäge TKS-Z 400

- Sägeblatt kann bis 45° geschwenkt und um bis zu 90° gedreht werden
- Neigung des Sägeaggregats über Handhebel und Skala
- Führung des Sägeaggregats für Kappschnitte von unten nach oben über einen Hebel
- Geeignet zum Erstellen von Kehl- und Gratsparren sowie Trauf- und Keilbohlen
- Parallelanschlag mit Skala
- Sägeblattschutzhaube und Arbeitsaggregat mit Absauganschluss 100 mm
- Werkzeugbox am Maschinengestell für sauberes Verstauen des Werkzeuges
- Fahrwerk und Handhebel erleichtern den Transport
- Auslegerset als Zubehör erhältlich, um Arbeiten mit langen Werkstücken erheblich zu erleichtern

Technische Details

- Länge (Produkt) ca. 1350 mm
- Breite/Tiefe (Produkt) ca. 1100 mm
- Höhe (Produkt) ca. 1180 mm
- Gewicht (Netto) ca. 131 kg
- Absaugstutzendurchmesser 100 mm
- Absaugstutzendurchmesser Sägeblattschutz 100 mm
- Transportbreite 1100 mm
- Maschinenkörper Länge 910 mm
- Maschinenkörper Breite/Tiefe 970 mm
- Anschlussspannung 400 V
- Netzfrequenz 50 Hz
- Leistung Antriebsmotor 2,2 kW
- Aufnahmeleistung 2,8 kW
- Schutzart Antriebsmotor IP44
- Nennbetriebsart Antriebsmotor S1
- Motor Drehzahl 2800 min⁻¹
- Gesamt Stromaufnahme 5,5 A
- Schiebetischlänge 560 mm
- Schiebetischhöhe 140 mm
- Schiebetischbreite 40 mm
- Tischlänge 945 mm
- Tischbreite 715 mm
- Tischhöhe 845 mm
- Schalldruckpegel 80,7 dB(A)
- Schalleistungspegel 96,7 dB(A)



- Schnittbreite mit Parallelanschlag 640 mm
- Max. Ablängbreite links vom Sägeblatt 410 mm
- Sägeblattneigung 90 – 45°
- Max. Schnitthöhe 90° 120 mm
- Max. Schnitthöhe 45° 90mm
- Durchmesser Sägeblatt 400 mm
- Drehzahl Sägeblatt 2800 min⁻¹

Lieferumfang

- Hartmetall-Sägeblatt 400 x 4,0 x 30 mm, Z 28
- Sägeblattschutz mit Absaugung
- Fahrgestell
- Werkzeugkasten
- Schiebestock
- Bedienwerkzeug

Skü : 5741400