

## **HORNTEC** e.U.

9125 Kühnsdorf, Rosenhain 24 Tel: +43 4232 87 522 www.horntec.at / office@horntec.at

## Technisches Datenblatt MP-50

## Eigenschaften

Aggregat	Werte
Leistung (kVA)	50,0
Leistung (kW)	40,0
Spannung (V)	400 (3-phasig)
Abmaße (mm)	2370x1120x2580
Gewicht (kg)	1260
Frequenz (Hz)	50
Drehzahl (U/min)	1500
Nennstrom (A)	70 (3-phasig)
Tankinhalt (l)	177
Schalldruck (dB)	75 (1m)
Zertifizierung	ISO 8528

Steuerung	Werte
Marke	Deep Sea
Modell	Controller 4521/7320
Steuerung	Manuell / Automatik
Display	LCD
Überwachung	
Motortemperatur	Öldruck
Generatorspannung	Kraftstoff
Frequenz	Strom
Leistungsüberlast	6

Motor	Werte
Marke	Mahindra
Modell	4575 GMA C2
Motorleistung (PS)	65,4
Zylinder	4
Hubraum (cm³)	3192
Drehzahlregelung	elektrisch
Anlasser (V)	12 (elektrisch)
Kühlsystem	Wasser
Verbrauch (l/h)	12,4 (100% Last)
Verbrauch (l/h)	9,5 (75% Last)
Abgasemission	Stufe 3A
Kraftstoff	Diesel
Generator	Werte
Marke	Stamford / Leroy Somer
Modell	Brushless
Leistungsfaktor (cos)	0,8
Klasse	Н
IP Schutzklasse	23

## **Ausstattung:**

- LCD-Steuerungspanel mit ATS
- Motor Vorwärmung
- Tagestank inklusive Auffangwanne
- Lackierung RAL3000 (feuerrot)
- hohe Aggregatfüße für Gabelstaplertransport
- Motorinnenraumbeleuchtung
- Stecker-Verteilerkasten

