STROMERZEUGER SEB 7000WE-AVR

mit HONDA-Motor GX390 inkl. thermisch-magnetischem Schutzschalter mit Elektrostart und wartungsfreier Batterie

Artikelnummer: **53106**
EAN: **9004853531064**

3.590,00 € exkl. Steuern
4.308,00 € Inkl. Steuern
exkl. Versandkosten

TECHNISCHE FAKTEN

- Original Honda Viertakt-Benzinmotor luftgekühlt
- Synchrongenerator mit AVR-Regelung
- Handstart mit EasyStart-System
- WE-Modelle mit Elektrostart-System und wartungsfreier Startbatterie
- Thermischmagnetischer Schutzschalter mit Abschaltung bei Überlast und Kurzschluss
- Abschaltautomatik bei Ölmangel

PRODUKT HIGHLIGHTS

BASIC - BENZIN - OFFENE BAUWEISE - 230 VOLT

Benzinbetriebene Schnellläufer mit Synchrongenerator sind die richtige Wahl, wenn es um die kurzzeitige Versorgung beliebiger Stromverbraucher und Elektrowerkzeuge geht. Dazu gehören Beleuchtungssysteme, Boiler, Heizlüfter, Kochplatten, Bohrmaschinen, Handkreis- und Kettensägen, Rasenmäher, Wasserpumpen etc.

Ein stabiler Rohrrahmen schützt die Geräte bei Service-, Kundendienst- und Montageeinsätzen sowie bei der Stromversorgung auf Baustellen, in Kommunalbetrieben oder in der Landwirtschaft.

Die SEB-Modelle (230 Volt) bieten eine Leistung von 7 kVA. So sind auch große einphasige Lasten kein Problem.

SEB 7000W-AVR

Top-Modell für unzählige einphasige Verbraucher sowie ideal auch für Schweißinverter bis ca. 160 Ampere.

STROMERZEUGER SEB 7000WE-AVR

AUSSTATTUNG

- Anschlüsse: 2x 230 V Schuko 16 A, CEE 32A-3p
- Starter: Handstart, Elektrostart, Batterie
- Abschaltung: Ölmangel, Überlast, Kurzschluss ThM-SS
- Synchrongenerator
- AVR-Regelung
- Schutzart IP 23

BELIEBTE SONDERAUSSTATTUNG:

- 2-Radsatz
- FI-Schutzschalter
- Wechseltanksystem Artikel-Nr. 53337

TECHNISCHE DATEN	
Spannung - Frequenz	230/50 V/Hz
Maximalleistung 1~230V	7 kVA
Dauerleistung 1~230V	6 kVA
Leistung 1~230V kont.	26 A
Kraftstoffart	Benzin
Stage	5
Drehzahl	3000 UpM
Kühlung	luftgekühlt
Motortype	Honda GX 390
Motorleistung	8,2 kW
Hubraum	389 cm³
Zylinder	1
Tankinhalt	6,10 l
Verbrauch bei 75% Last	2,70 l/h
Laufzeit je Tankfüllung bei 75% Last	2,30 h
Abmessungen LxBxH	830x510x560 mm
Gewicht (ohne Treibstoff)	97 kg
Schalldruckpegel in 7m	76 dB(A)