HORNTEC e.U.
9125 Kühnsdorf, Rosenhain 24
Tel: +43 4232 87 522
www.horntec.at / office@horntec.at

Technisches Datenblatt MP-300

Eigenschaften

Aggregat	Werte
Leistung (kVA)	300,0
Leistung (kW)	240,0
Spannung (V)	400 (3-phasig)
Abmaße (mm)	4550x1600x2000*
Gewicht (kg)	3550
Frequenz (Hz)	50
Drehzahl (U/min)	1500
Nennstrom (A)	417 (3-phasig)
Tankinhalt (l)	570
Schalldruck (dB)	75 (1m)
Zertifizierung	ISO 8528

*Höhe ohne Schalldämpfer (zusätzlich 660 mm)

Steuerung	Werte
Marke	Deep Sea
Modell	Controller 7320
Steuerung	Manuell / Automatik
Display	LCD
Überwachung	
Motortemperatur	Öldruck
Generatorspannung	Kraftstoff
Frequenz	Strom
Leistungsüberlast	

Motor	Werte
Marke	Mahindra
Modell	mPower 63905G
Motorleistung (PS)	390,0
Zylinder	6
Hubraum (cm³)	9300
Drehzahlregelung	elektrisch
Anlasser (V)	24 (elektrisch)
Kühlsystem	Wasser
Verbrauch (l/h)	67,4 (100% Last)
Verbrauch (l/h)	51,5 (75% Last)
Abgasemission	Stufe 3A
Kraftstoff	Diesel
Generator	**Werte**
Marke	Stamford
Modell	Brushless
Leistungsfaktor (cos)	0,8
Klasse	H
IP Schutzklasse	23

Es gelten die HORNTEC AGBs. Satz- und Druckfehler vorbehalten