NOTSTROM-KOMPLETTPAKET SEDSS 20WDE-ASS

DIESEL-Stromerzeuger mit KUBOTA V2203M Motor, (super-schallgedämmt) inkl. Start-Stop-Automatik bei Netzausfall mit DSE 7320, komplett betriebsbereit und anschlussfertig, Steuerpanel und automatische Netzumschaltung mit 60A Schaltleistung in externem Schaltchrank für Wandmontage, inklusive 3m Zwischenkabel, DSE Batterie-Erhaltungsladegerät, 3potential freie Kontakte für Fernsignalisierung, dichte Bodenwanne, verstärkte Kraftstoffleitungen, Tankfüllstandsmesser mit Anzeige auf Schalttafel (Standard-Schalttafel am Gerät entfällt)

Artikelnummer: **00551**
EAN: **9004853005510**

PRODUKT HIGHLIGHTS

NOTSTROMANLAGEN MIT DIESELMOTOR - KOMPLETTPAKETE

Automatische Notstromanlagen schützen die Benutzer und die Betreiber technischer Systeme vor den Auswirkungen eines Stromausfalls. Das Start-Stopp-Automatikmodul DSE 7320 überwacht den Netzstrom auf drei Phasen, startet den Stromerzeuger bei Stromausfall und sorgt für eine automatische Energieversorgung der angeschlossenen Verbraucher.

Dieselbetriebene Notstromaggregate sind die richtige Wahl, wenn mit einem häufigen und intensiven Einsatz des Stromerzeugers zu rechnen ist. Sie laufen mit günstigem Dieselkraftstoff, sind besonders robust gebaut und bieten eine lange Lebensdauer.

Modelle mit 1500 UpM sind besonders verschleißarm und besitzen die längste Lebensdauer und den niedrigsten Schallpegel.

Auch zur Versorgung von Computer-, Steuerungs- und Telekommunikationsanlagen sind diese Modelle dank AVR-Regelung empfohlen. Einzelmodelle sind mit einer elektronischen Drehzahlregelung ausgestattet, die für höchste Frequenzstabilität sorgt und ein ideales Regelverhalten bei Stoßlasten aufweisen.

NOTSTROM-KOMPLETTPAKET SEDSS 20WDE-ASS

Komplett-Pakete mit DSE 7320 Steuermodul bieten serienmäßig 3 potentialfreie Kontakte (frei programmierbar) zur Weitergabe von Statusmeldungen und lassen sich einfach mit einer optionalen Fernüberwachung ausrüsten.

Plug & Play - einfachste Installation!

SEDSS 20 WDE-ASS

Langsamläufer mit besonders niedrigem Schallpegel, mit elektronischem Drehzahlregler.

AUSSTATTUNG

- Elektrostart
- Batterie
- Abschaltung: Magneto-Stopp, Niedrigem Öldruck, Übertemperatur, Überlastung und Kurzschluss
- Synchrongenerator
- AVR-Regelung
- Schutzart IP 23
- DSE7320
- Drehzahlregler elektrisch
- Voltmeter
- Amperemeter
- Hertzmeter
- Stundenzähler
- Not-Stopp
- Tankniveausensor
- 3 potentialfreie Kontakte
- Erhaltungsladung
- Dichte Bodenwanne
- Grundrahmentank
- Dieselpumpe 12 V
- Ölablasspumpe
- Schalldämmung SS

TECHNISCHE DATEN	
Spannung - Frequenz	400/230 Volt - 50 Hz
Maximalleistung 3~400V	20 kVA
Dauerleistung 3~400V	19 kVA
Leistung 3~400V kont.	27 A
Maximalleistung 1~230V	6,8 kVA
Dauerleistung 1~230V	6,2 kVA

NOTSTROM-KOMPLETTPAKET SEDSS 20WDE-ASS

Leistung 1~230V kont.	29 A
Kraftstoffart	Diesel
Drehzahl	1500 UpM
Kühlung	wassergekühlt
Motortype	Kubota V2203M
Abgasstufe	3A
Motorleistung	20 kW
Hubraum	2197 cm³
Zylinder	4
Tankinhalt	80 l
Verbrauch bei 75% Last	3,7 l/h
Laufzeit je Tankfüllung bei 75% Last	21,6 h
Abmessungen LxBxH	198x74x100 cm
Gewicht (ohne Treibstoff)	660 kg
Schallleistung entspr. RL 2000/14/EG, 2005/88/EG	87 LWA
Schalldruckpegel in 7m	62 dB(A)
Schaltleistung der Umschaltautomatik	60 A