STROMERZEUGER SEBS 7500WD/25-AVR



mit HONDA-Motor GX390 und AVR-Regelung (semi-schallgedämmt)

Artikelnummer: **53152**
EAN: **9004853531521**

TECHNISCHE FAKTEN

- Qualitätsantrieb - Original Honda Viertakt-Benzinmotor luftgekühlt
- Integrierter Großtank mit 25 Liter Tankvolumen
- Synchrongenerator mit AVR-Regelung
- Thermisch-magnetischer Schutzschalter mit Abschaltung bei Überlast und Kurzschluss
- Abschaltautomatik bei Ölmangel

PRODUKT HIGHLIGHTS

SEBS 230 & 400 VOLT - LEICHT SCHALLGEDÄMMTES GERÄT MIT GROßTANK.

Der SEBS Stromerzeuger ist ein robustes Rahmengerät mit leichter Schalldämmung und einem perfekt integrierten Großtanksystem.
Er bietet eine autonome Laufzeit von 10,4 Stunden, ist besonders laufruhig und empfiehlt sich zur Verwendung in akustisch sensiblen Bereichen, zB auf Baustellen im urbanen Bereich, für den Einsatz in Gebäuden, zur Versorgung von Marktständen, Wochenendhäusern, Berghütten etc.
Das SEBS-Modell bietet eine max. Leistung von 8 kVA und ist mit einer Schuko-Steckdose 230 V und einem CEE-Anschluss 5-polig 400 V ausgestattet.

SEBS 7500 - TOP-SELLER

STROMERZEUGER SEBS 7500WD/25-AVR

Hohe 1-phasige Leistung für große 230 Volt Verbraucher sowie erhöhte Schieflastfähigkeit. Ideal für Notstromversorgung.

AUSSTATTUNG:

- Anschlüsse: 1x 230 V Schuko 16A und 1x 400 V CEE 16A-5p
- Handstart
- Auto-Choke
- Abschaltung: Ölmangel, Überlastung und Kurzschluss
- Synchrongenerator
- AVR-Regelung
- Schutzart IP 23
- Voltmeter
- Stundenzähler
- Tankuhr mechanisch

TECHNISCHE DATEN	
Spannung - Frequenz	400/230 Volt - 50 Hz
Maximalleistung 3~400V	8 kVA
Dauerleistung 3~400V	7,5 kVA
Leistung 3~400V kont.	10,8 A
Maximalleistung 1~230V	3,7 kVA
Dauerleistung 1~230V	3,3 kVA
Leistung 1~230V kont.	14,4 A
Kraftstoffart	Benzin
Drehzahl	3000 UpM
Kühlung	luftgekühlt
Motortype	GX 390
Motorleistung	8,2 kW
Hubraum	389 cm³
Zylinder	1
Tankinhalt	25 l
Verbrauch bei 75% Last	2,8 l/h
Laufzeit je Tankfüllung bei 75% Last	8,9 h
Abmessungen LxBxH	80x58x63 cm
Gewicht (ohne Treibstoff)	106 kg
Schallleistung entspr. RL 2000/14/EG, 2005/88/EG	96 LWA
Schalldruckpegel in 7m	71 dB(A)