STROMERZEUGER SEDSS 113WDE-AVR-DSE4520

mit KUBOTA-Motor D722 (super-schallgedämmt)

Artikelnummer: **53453**
EAN: **9004853534539**

TECHNISCHE FAKTEN

- Extra kräftig - Original Kubota Viertakt-Dieselmotor
- Langlebig - Antrieb mit Wasserkühlung, groß dimensioniertes Kühlersystem
- Platzsparend - großer Kraftstofftank im Grundrahmen
- AVR-Regelung ideal für elektronische Verbraucher, Spannungsdifferenz max. ±1%
- Digitales Bedienpanel DSE 4520 für manuellen Start, Automatik- & Fernstart
- Thermisch-magnetischer Schutzschalter mit Abschaltung bei Überlast/Kurzschluss
- Fehlerstrom-Schutzschalter FI 30 mA und Erdspieß
- Dichte Bodenwanne (Auslaufschutz)
- Tankniveausensor mit Inhaltsanzeige auf DSE 4520
- Vorbereitung für TS-Kit (autom. Netzumschaltung) / Fernstartanschluss
- inkl. Hebevorrichtung für Gabelstapler serienmäßig!

PRODUKT HIGHLIGHTS

SUPERSILENT-PROFESSIONAL - DIESEL - SUPER-SCHALLGEDÄMMT UND WASSERGEKÜHLT 3000

STROMERZEUGER SEDSS 113WDE-AVR-DSE4520

UPM - 400/230 VOLT

Niedrige Verbrauchs- und Schallpegelwerte, lange Laufzeit und Lebensdauer - die wassergekühlten SEDSS-Modelle gehören zu den erfolgreichsten Dieselaggregaten. Sie sichern die Infrastruktur öffentlicher Gebäude, Gewerbe- und Landwirtschaftsbetriebe, versorgen abgelegene Objekte wie Almbetriebe und Schihütten und begleiten Serviceteams, Bau- und Hilfstrupps. Auch als Notstromanlagen für private Gebäude haben sich die SEDSS-Modelle bestens bewährt.

SEDSS 113 WDE

Ideal für mobile Service-, Montage- und Wartungsteams. Ideal auch als Notstromversorgung.

AUSSTATTUNG

- Anschlüsse: 230V: 1x Schuko 16A, 1x CEE 16A-3p, 400V: 1x CEE 16A-5p
- Elektrostart inkl. Batterie
- Abschaltung: Magneto-Stopp, Not Stopp, Öldruck, Temperatur, Überlastung, Kurzschluss ThM-SS, FI 30 mA, Erdspieß
- Generator: Synchron, AVR-Regelung, Schutzart IP 23
- DSE 4520
- Tankniveau-Sensor
- Dichte Bodenwanne
- Dieselpumpe 12 V
- Anschlussvorbereitung für TS-Kit
- Fernstartanschluss
- Ölablasspumpe
- Schalldämmung SS
- Hebeöse
- Hebevorrichtung

START-STOPP-AUTOMATIK DSE4520 SERIENMÄßIG

Die Automatiksteuerung DSE 4520 ermöglicht den manuellen Start, Fernstart und Automatikstart des Stromerzeugers und bietet wichtige Überwachungs- und Schutzfunktionen.

- Generatorüberwachung 3-phasig
- Netzüberwachung 3-phasig
- Lastanzeige (kW, kVA, kVAr, pf, A)
- Batteriespannung, Betriebsstunden, Treibstoffniveau, Wartungsanzeige, Ereignisspeicher, usw.
- USB-Schnittstelle, Anschluss für Fernüberwachung (DSE 890)

OPTIONAL:

Automatischer Last-Transferschalter mit integrierter Netz- und Generatorüberwachung.

TECHNISCHE DATEN	
Spannung - Frequenz	400/230 Volt - 50 Hz

STROMERZEUGER SEDSS 113WDE-AVR-DSE4520

Maximalleistung 3~400V	11 kVA
Dauerleistung 3~400V	10 kVA
Leistung 3~400V kont.	14,4 A
Maximalleistung 1~230V	3,8 kVA
Dauerleistung 1~230V	3,4 kVA
Leistung 1~230V kont.	14,3 A
Kraftstoffart	Diesel
Drehzahl	3000 UpM
Kühlung	wassergekühlt
Motortype	Kubota D722
Abgasstufe	5
Motorleistung	12 kW
Hubraum	719 cm³
Zylinder	3
Tankinhalt	58 l
Verbrauch bei 75% Last	2,5 l/h
Laufzeit je Tankfüllung bei 75% Last	23,2 h
Abmessungen LxBxH	138x64x88 cm
Gewicht (ohne Treibstoff)	345 kg
Schallleistung entspr. RL 2000/14/EG, 2005/88/EG	90 LWA
Schalldruckpegel in 7m	65 dB(A)