

# STROMERZEUGER SEDSSR 44WDE-AVR-DSE4520 - STAGE 3A



mit KUBOTA-Motor V3800DIT (super-schallgedämmt, Vermietversion)

Artikelnummer: **53490** EAN: **9004853534904** 



### **TECHNISCHE FAKTEN**

- Motoren serienmäßig nach Stage 3A
- Robustes Zincor Gehäuse (galvanisiert) pulverbeschichtet
- Große versperrbare Wartungstüren
- Synchrongenerator und AVR-Regelung serienmäßig
- Verzinkter Grundrahmen mit umlaufendem 20 mm Anfahrschutz
- Bedienpanel mit digitalem Steuermodul DSE4520 und zusätzlichem Analoginstrumenten für Belastung (A), Spannung mit Umschalter (3-phasig), Frequenz sowie Fernstartanschluss
- Umfangreiches Steckdosenpanel
- · Direkter Leistungsabgang
- · Großdimensionierte innenliegende Serientanks mit Auffangwanne
- Versperrbare Schalttafeltür
- Staplertaschen und Hebeöse

#### **PRODUKT HIGHLIGHTS**



# STROMERZEUGER SEDSSR 44WDE-AVR-DSE4520 - STAGE 3A

#### STROMERZEUGER SEDSSR 11 BIS 250 KVA - MOBILE POWER

SEDSSR - ideal für Baustelle, Events, Vermietung! Die äußerst umfangreiche Serienausstattung macht diese ELMAG®-Stromerzeuger zum flexiblen Begleiter für unzählige Anwendungen.

Bereits die Grundausstattung lässt nahezu keine Wünsche offen. Die extrem robuste Bauweise dank verzinktem Grundrahmen mit integrierter Auffangwanne, überdimensionierten Tanks, sowie integriertem Anfahrschutz trotzt selbst dem härtesten Baustelleneinsatz.

#### **AUSSTATTUNG**

- Ausstattung: 2x 230 V Schuko 16A, 1x 230 V CEE 16A-3p, 1x 230 V CEE 32A-3p, 1x 400 V CEE 32A-5p, 1x 400 V CEE 63A-5p und direkter Abgang
- 12V Elektrostart
- Abschaltung: Not Stopp, Magneto-Stopp, niedrigem Öldruck, Übertemperatur, niedrigem Kühlmittelstand, niedrigem Kraftstoffstand, Überlastung, Kurschluss und FI 30mA-30A reg. (Fixwert nicht regelbar)
- Generatortype: LEROY SOMER 42.3S5
- AVR-Regelung
- Schutzart IP 23
- LS2-Tropikalisiert
- DSE4520
- Elektronische Drehzahlregelung
- Voltmeter + Umschalter
- 3-Amperemeter
- Frequenzmessgerät
- Stundenzähler
- Tankanzeige
- Schalttafelbeleuchtung
- Erdspieß
- Grundrahmen verzinkt mit Anfahrschutz
- Großtank innenliegend mit Auffangwanne
- Hebevorrichtung für Stapler
- Transportsicherung
- Dokumentenhalter
- Dieselpumpe
- Ölablasspumpe
- Wasserabscheider
- Schalldämmung SS
- Hebeöse

TECHNISCHE DATEN	
Spannung - Frequenz	400/230 Volt - 50 Hz



# STROMERZEUGER SEDSSR 44WDE-AVR-DSE4520 - STAGE 3A

Maximalleistung 3~400V	44 kVA
Dauerleistung 3~400V	40 kVA
Leistung 3~400V kont.	58 A
Maximalleistung 1~230V	15,4 kVA
Dauerleistung 1~230V	14,6 kVA
Leistung 1~230V kont.	61 A
Kraftstoffart	Diesel
Drehzahl	1500 UpM
Kühlung	wassergekühlt
Motortype	Kubota V3800DIT
Abgasstufe	3A
Motorleistung	42 kW
Hubraum	3.769 cm³
Zylinder	4
Tankinhalt	263
Verbrauch bei 75% Last	7,7 l/h
Laufzeit je Tankfüllung bei 75% Last	34,2 h
Abmessungen LxBxH	209x101x147 cm
Gewicht (ohne Treibstoff)	1.200 kg
Schallleistung entspr. RL 2000/14/EG, 2005/88/EG	91 LWA
Schalldruckpegel in 7m	66 dB(A)