

## STROMERZEUGER SEB 18000WDE-AVR



mit HONDA-Motor IGX800  
mit Elektrostart und AVR-Regelung

Artikelnummer: **53194**

EAN Code: **9004853531941**

### TECHNISCHE FAKTEN

- Original Honda Viertakt Benzinmotor luftgekühlt
- AVR-Regelung für empfindliche Verbraucher serienmäßig
- Mit Honda EasyStart Handstartsystem bzw. je nach Modell mit Elektrostart System und wartungsfreier Startbatterie
- Thermisch-magnetischer Schutzschalter mit Abschaltung bei Überlast und Kurzschluss
- Abschaltautomatik bei Ölmangel bzw. niedrigem Öldruck

### PRODUKT HIGHLIGHTS

#### BASIC - Benzin - offenen Bauweise - 400/230 Volt

Anspruchsvoller Einsatz? Induktive Stromverbraucher? - Kein Problem für die kräftigen SEB-Stromerzeuger, denn genau dafür sind sie konzipiert. Sie drehen Häcksler, Kompressoren, Kreissägen, Kühlaggregate, Mischer, Pumpen und sind auch für schwer anlaufende Motoren einsetzbar. Sie versorgen Almhütten, Baustellen und werden oft in Gewerbe-, Landwirtschafts- und Kommunalbetrieben eingesetzt. Für Notstrombetrieb sind sie die am meisten genutzten Geräte.

SEB WD-Modelle sind erhältlich in Leistungen von 7 bis 24 kVA Somit decken sie ein großes Leistungsspektrum für eine Vielzahl von Verbrauchern ab.

#### SEB 18000WDE-AVR

NEU: Hochleistung gepaart mit neuester Technologie. AVR-Regelung sowie elektronischer Drehzahlregelung sorgen für perfekte Spannungs- und Frequenzstabilität selbst bei Lastwechsel.

## STROMERZEUGER SEB 18000WDE-AVR

Perfekt für Notstromanwendung.

### Ausstattung

- Anschlüsse: 1x 230 V Schuko 16 A und 1x 400 V CEE 32A-5p
- Starter: Elektrostart, Batterie
- Abschaltung: Ölmangel, Überlast, Kurzschluss ThM-SS
- Synchrongenerator
- AVR-Regelung
- Schutzart IP 23
- ECO-Automatik
- Stundenzähler
- Wechseltank
- Membranpumpe

TECHNISCHE DATEN	
Spannung - Frequenz	400 / 230/50 V/Hz
Maximalleistung 3~400V	17.5 kVA
Dauerleistung 3~400V	16 kVA
Leistung 3~400V kont.	23 A
Maximalleistung 1~230V	5.8 kVA
Leistung 1~230V kont.	23 A
Kraftstoffart	Benzin
Drehzahl	3000 UpM
Kühlung	luftgekühlt
Motortype	Honda iGX 800
Abgasstufe	5
Motorleistung	16 kW
Hubraum	779 cm <sup>3</sup>
Zylinder	2
Tankinhalt	20 l
Verbrauch bei 75% Last	5.6 l/h
Laufzeit je Tankfüllung bei 75% Last	3.6 h

## STROMERZEUGER SEB 18000WDE-AVR

Abmessungen LxBxH	1020x550x600 mm
Gewicht (ohne Treibstoff)	165 kg
Schalldruckpegel in 7m	76 dB(A)