

präsentiert

Stromerzeuger MP-40

Allgemeine Informationen

Leistung [kVA/kW]	40/32
Motor Marke	Mahindra & Mahindra
Phasen	3
Spannung [V]	400
Frequenz [Hz]	50
Drehzahl [U/min]	1500
Nennstrom [A]	57,7
Schalldruck 1m [dBA]	75
Zertifizierung	ISO 8528
Abmessungen [mm] (L x B x H)	2000 x 980 x 1700
Gewicht, trocken [kg]	950

Motor

Modell	M4275G2EX
Motorleistung [HP]	51,76
Zylinder	4
Hubraum [cm³]	2730
Drehzahlregelung	elektronisch
Anlasser [V]	12, elektronisch
Kühlsystem	Wasser
Verbrauch bei 100% [L/min]	9,9
Verbrauch bei 75% [L/min]	7,3
Abgasemission	Stage 3A

Steuerung

Marke	Deep Sea
Steuerung	Controller 4521
Steuerung	Manuell / Automatik
Display	LCD

Überwachung
Motortemperatur
Öldruck
Generatorspannung
Frequenz
Strom
Leistungsüberlast

Generator	
Modell	Stamford / Leroy Somer
Typ	Brushless
Leistungsfaktor [ϕ]	0,8
Isolierungsklasse	H
Schutzklasse	IP 23
Spannungsregelung	+/- 1%

Sonderausstattung
Verteilerkasten
Batterie-Erhaltungsladegerät
Sonder RAL-Farbe

Flüssigkeiten	
Motorölmenge [L]	10,5
Motoröl-Typ	SAE 15W40
Kühlflüssigkeitsmenge [L]	9,5
Treibstoffmenge [L]	115
Treibstoff-Typ	Diesel



Es gelten die Horntec AGB's. Satz- und Druckfehler vorbehalten